

Guide d'entretien et de nettoyage

Toile PVC Cristal transparent



Les **toiles PVC cristal transparent**, très pratiques pour être utilisées pour des rideaux de pergolas ou carports, car elles sont résistantes aux intempéries.

Les **toiles PVC cristal transparent, polyéthylènes**, sont des textiles techniques à fort potentiel. En effet, ce tissu technique est polyvalent. Ses fibres sont très résistantes et la technique utilisée pour la fabrication des **toiles polyéthylènes** font de cette toile un choix premium.

Cette toile a un traitement spécifique de protection anti U.V. et anti-cryptogamique.

RECOMMANDATIONS :

La **toile PVC cristal transparent** possède toutes les caractéristiques nécessaires pour une utilisation extérieure :

> **En cas de pluie**, elle vous protégera parfaitement grâce à son étanchéité.

> **En cas de vent**, la **toile PVC cristal transparent** est capable de supporter des contraintes élevées, mais les autres constituants du système (armatures, moteurs, scellements, ...) ont eux-mêmes leurs propres limites mécaniques. Des faiblesses peuvent donc apparaître au niveau des systèmes d'accroche.

> **Evitez de cuisiner sous votre toile** ; les émanations grasses pourraient progressivement se déposer à la surface de la toile.

RÉGULARITÉ D'ENTRETIEN :

Pour préserver la qualité visuelle de votre toile, un nettoyage régulier est nécessaire, au moins une fois par an. Si le nettoyage est plus fréquent, par exemple une fois au printemps et une fois à l'automne, il pourra être plus rapide, moins intensif, et vous permettra de profiter d'une belle toile tout au long de l'année.

MÉTHODE DE NETTOYAGE :

A un temps sec et absence de vent :

1. Déployer la toile
2. Dépoussiérer très délicatement, à sec, à la brosse très douce. Eviter de frotter fort et éviter que les poussières abrasives rayent le cristal.
3. Passer l'eau claire assez abondamment et assez longtemps pour bien humidifier et décoller les poussières restantes (pas de KARCHER ni eau sous pression trop forte)
4. Si nécessaire, eau + alcool additionné à environ 10% pour bien humidifier, l'alcool aide à l'humidification plus rapide.
5. Puis rincer à l'eau claire et une éponge douce ou brosse très douce si nécessaire mais frottement très léger sous filet d'eau.
6. Eponger à la peau de chamois sans frotter et laisser sécher.

> il faudra ÉVITER DANS TOUS LES CAS les nettoyeurs abrasifs, les produits acides, les solvants (acétone, toluène, perchloroéthylène, ...) et les nettoyeurs sous pression élevée.

Dans la mesure des possibilités, ne pas laisser une fiente ou un liquide tachant sécher en surface mais enlever délicatement sans frotter et rincer immédiatement.

Si nécessaire, un détergeant non granuleux peut être exceptionnellement utilisé mais il doit être très bien rincé.

Choisir de préférence un pH neutre ou légèrement acide car le pH basique des détergents et savons habituellement disponibles durcissent à terme les PVC souples (toiles POLYESTER enduites de PVC et films CRISTAL SOUPLE base de PVC, surtout en exposition aux UV qui ont un effet accélérateur.

L'ensemble de ces recommandations devront être respectées scrupuleusement pour pouvoir bénéficier, le cas échéant, de notre garantie conventionnelle, dont les détails sont repris ci-après.