

TABLEAU COMPARATIF DES PERGOLAS AVEC TOILE SUR MESURE

CARACTERISTIQUES		ENROULABLE	RÉTRACTABLE S-LUXE	RÉTRACTABLE GRANDE S-LUXE	RÉTRACTABLE 06	RÉTRACTABLE 602
Dimensions max / module	Adossée	A.4000mm x L.4000mm	A.5000mm x L.4000mm	A.7000mm x L.5000mm	A.6000mm x L.6000mm	A.5000mm x L.5000mm
	Autoportée	A.4000mm x L.4000mm	A.5000mm x L.4000mm	A.7000mm x L.5000mm	A.6000mm x L.6000mm	A.5000mm x L.5000mm
	Entre murs	✗	A.5000mm x L.4000mm	A.7000mm x L.4500mm	A.6000mm x L.6000mm	✗
	Suspendue	✗	A.5000mm x L.4000mm	✗	✗	✗
Inclinaison		Adossée : réglable de 5° et 15° Autoportée : 5°	10°	10°	0°	0°
Encombrement poutre + toile (toile repliée)		Adossée : 140mm Autoportée : 180mm	Adossée : 420mm max Autoportée : 420mm max Entre murs : 420mm max Suspendu : 1220mm max	Adossée : 490mm max Autoportée : 490mm max Entre murs : 490mm max	Adossée : 350mm Autoportée : 350mm Entre murs : 350mm	Adossée : 450mm Autoportée : 450mm
Hauteur poteaux max		Adossée : 3000mm Autoportée : 2500mm	Adossée : 3000mm Autoportée : 3000mm	Adossée : 3000mm Autoportée : 3000mm	Adossée : 3000mm Autoportée : 2500mm	Adossée : 2800mm Autoportée : 2800mm
Section poteaux		105x105mm	110x110mm	150x150mm	80x40mm	120x120mm
Type de manœuvre	Manuelle	✗	✗	✗	✓	✓
	Moteur tubulaire (interrupteur ou télécommande)	✓	✓	✓	✓	✗
Multi-modules	Adossée	L.24000mm max (12 poteaux)	L.12000mm max (4 poteaux)	L.13500mm max (4 poteaux)	✗	L.14760mm max (4 poteaux)
	Autoportée	L.7000mm max (6 poteaux)	L.12000mm max (8 poteaux)	L.13500mm max (8 poteaux)	✗	L.14760mm max (8 poteaux)
	Entre Murs	✗	L.12000mm max (3 modules)	L.13500mm max (3 modules)	✗	✗
	Suspendue	✗	L.12000mm max (3 modules)	L.13500mm max (3 modules)	✗	✗
Poteaux déportés (option)	Adossée	Sur la largeur	Sur la largeur	Sur la largeur	✗	✗
	Autoportée	Sur la largeur	Sur l'avancée	Sur l'avancée	✗	✗
Épaisseur d'extrusion (selon profils)		1.5 à 2.5 mm	1.5 à 2.3 mm	1.5 à 2.3 mm	1.5 à 2 mm	1.5 à 2 mm
Toile acrylique (anti-UV & imperméable)		✓	✗	✗	✓	✗
Toile opaque précontraint (anti-UV & étanche)		✗	✓	✓	✗	✓
Toile micro-perforée précontraint (anti-UV & étanche)		✗	✓	✓	✗	✓
Toile micro-perforée (aération – déconseillé plein Sud)		✓	✗	✗	✓	✓
Protection de la toile		Coffre	Auvent	Auvent	Auvent (option)	Auvent (option)
Type de platines au sol		Visibles	Invisibles	Invisibles	Visibles	Visibles
Évacuation d'eau (intégré à la structure)		✓	✓	✓	✗	✗
Éclairage Led (Option)		✓	✓	✓	✗	✗
Capteur météo (Option)		Vent + Pluie + Température	Vent	Vent	✗	✗
Stores, claustras & parois vitrées (Option)		✓	✓	✓	✗	✓
Garantie		5 ans	10 ans 🏆	10 ans 🏆	5 ans	5 ans